

CTB 6407 W

## Teleskophaube



### Ausstattung

Ab- und umluftfähig  
280 m<sup>3</sup>/h Maximale Gebläseleistung  
Abluft basierend auf IN/EN 61591  
63 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3  
63 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13  
3 Lüfterstufen, Schieberegler, 2 x 28 W Halogenlampen, 2 abwaschbare Metallfilter, 1 Motor, Luftaustrittsdurchmesser: 120 mm, Durchmesser Abluftstutzen: 120-150 mm

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EEC): E  
Strömungseffizienzklasse (FDEC): F  
Klasse der Lichtausbeute (LEC): G  
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C  
Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

### Zubehör

2 Kohlefilter in der VPE,  
Art. Nr. 9178005466,  
EAN-Code 7612980237258  
(1 Stück wird benötigt)

### Gerätemaße

(H x B x T in mm) 180 x 598 x 487-712

### Farbe

Weiß



CTB 6407 W

## Teleskophaube

MODELLBEZEICHNUNG	CTB 6407 W
Type	Teleskophaube
Farbe	Weiß
Breite, cm	60
AUSSTATTUNG	
Bedienung	Schieber
Leistungsstufen	3
Motor Number of Motors, Anzahl	1
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591, m³/h	275
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3, dB(A)	63
Lampen, Anzahl	2 x 28 W
Metallfilter, Anzahl	2
Energieeffizienzklasse	E
ZUBEHÖR	
Kohlefilter	2
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	17,5 x 59,8 x 28 - 45,2
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	35,5 x 25 x 65
Bruttogewicht, kg	7,6
Nettogewicht, kg	6,6
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	10
Kabel	x
Stecker	x
Kabellänge, m	1