



HCI 91845 BXH

## Inselhaube / 90 cm / 750 m<sup>3</sup>/h



### Ausstattung

240 / 385 / 460 / 750 m<sup>3</sup>/h  
Maximale Gebläseleistung  
Abluft basierend auf/EN 61591  
43/52/55/65 dB(A)re 1 pW  
Maximaler Geräuschpegel  
basierend auf DIN/EN 60704-3  
65 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend  
auf DIN/EN 60704-2-13  
Ab- und umluftfähig  
3 Lüfterstufen + Booster  
Touchcontrol  
4 x 2 W LED Lampen  
3 Abwaschbare Metallfilter  
1 Motor  
Luftauslass: 12 cm

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EEC): A  
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A  
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A  
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B  
Volt/Frequenz: 220-240 V~/50 Hz

### Zubehör

3 Kohlefilter im Verpackungsinhalt

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

890 - 940 x 898 x 610

### Farbe

Edelstahl

Mehr unter  
[at.beko.com](http://at.beko.com)





HCI 91845 BXH

## Inselhaube / 90 cm / 750 m<sup>3</sup>/h

MODELLBEZEICHNUNG	HCI 91845 BXH
Type	Inselhaube
Farbe	Edelstahl
Breite, cm	90
AUSSTATTUNG	
Bedienung	Touchcontrol
Leistungsstufen	4
Motor, Anzahl	1
Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591, m <sup>3</sup> /h	460
Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3, dB(A)	55
Lampen, Anzahl	4 x 2 W
Metallfilter, Anzahl	3
Energieeffizienzklasse	A
ZUBEHÖR	
Kohlefilter	3
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	89 - 94 x 89,8 x 61
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	70 x 94 x 67
Bruttogewicht, kg	16,3
Nettogewicht, kg	14,2
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220 - 240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	10
Kabel	x
Stecker	x
Kabellänge, m	1

