


KAMINHAUBE



AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig,
632 m³/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591,
67 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster)
bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3,
67 dB(A) re 1 pW bei Abluft Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3,
46 dB(A) re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13,
3 Lüfterstufen, Touch Control, 1 Motor,
Beleuchtung mit 2x3 W LED Lampen,
1 Abwaschbarer Metallfilter, Timer,
Rückstauklappe, Luftanschluss: 150 mm/
Reduzierungskit auf 120 mm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (EEC): A
Strömungseffizienzklasse (FDEC): A
Klasse der Lichtausbeute (LEC): A
Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): C

ZUBEHÖR

1 Kohlefilter in der VPE (2 Stück werden benötigt), Art. Nr. 9178005371

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 750-1080 x 595 x 510

FARBE

Edelstahl mit schwarzem Glas

Mehr unter

www.elektrabregenz.com



KAMINHAUBE

MODELLBEZEICHNUNG	DKW 6562 X
Type	Kaminhaube
Breite, cm	60
KONTROLLTYP	
Kontrolltyp	Elektronisch Touch Control
Display	-
GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT	
Abluftleistung, m ³ /h	632
Leistungsstufen, m ³ /h	258/465/632
Booster	-
Kassettenfilter	x
FUNKTIONEN	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	x
Höhenverstellbarer Kamin	75-108 cm
LICHT	
Anzahl der Lampen	2
Stärke der Lampen	3 W
Art der Beleuchtung	LED
ENERGIEEFFIZIENZ	
Energieeffizienzklasse	A
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Lautstärke Ablauf, dB(A)	67
Stufe 1/2/3/4, dB(A)	46/61/67
Anschlusswert, W	216
Anzahl der Motoren	1
Leistungsstufe	3
Elektrische Spannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
ABMESSUNGEN	
Tiefe, cm	51
Breite, cm	59,5
Höhe, cm	49,5
FARBOPTIONEN	
Farbe	Schwarz/Edelstahl

