

## DOWNDRAFT



### AUSSTATTUNG

Abluft- und umluftfähig  
750 m<sup>3</sup>/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591  
600 m<sup>3</sup>/h maximale Gebläseleistung, Abluft basierend auf IN/EN 61591  
70 dB(A) re 1 pW Intensiv (Booster) bei Abluft, Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3  
66 dB(A) re 1 pW maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3  
61 dB(A) re 20 µ pW Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13  
Touchcontrol, 5 Lüfterstufen, Motor beidseitig montierbar, Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen, 1 Abwaschbarer Metallfilter

### ZUBEHÖR

1 Kohlefilter in der VPE (1 Stück wird benötigt), Art. Nr. 9178005465

### GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 646 x 880 x 120

### NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 646 x 802 x 101,6  
(Unterkasten - zusätzlich 250 für Motor)

### FARBE

Edelstahl und schwarzes Glas

Mehr unter  
[www.elekt\*\*ra\*\*bregenz.com](http://www.elekt<b>ra</b>bregenz.com)



### Kohlefilter im Lieferumfang

## DOWNDRAFT

<b>MODELLBEZEICHNUNG</b>	<b>DDI 9700</b>
Type	Downdraft
Breite in cm	90
<b>KONTROLLTYP</b>	
Kontrolltyp	Elektronisch Touch Control
Display	LED
<b>GEBLÄSELEISTUNG ABLUFT</b>	
Abluftleistung in m <sup>3</sup> /h	750
Leistungsstufen in m <sup>3</sup> /h	230/420/500/600/750
Zeitgesteuerter intensiv Abzug	x
Kassettenfilter	x
<b>FUNKTIONEN</b>	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	x
Höhenverstellbarer Kamin	x
<b>LICHT</b>	
Anzahl der Lampen	2
Stärke der Lampen	20 W
Art der Beleuchtung	Halogen
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	
Energieeffizienzklasse	C
<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>	
Lautstärke Ablauf in dB(A)	70
Stufe 1/2/3/4 in dB(A)	39/55/61/66/70
Anschlusswert, W	282
Anzahl der Motoren	1
Leistungsstufe	5
Elektrische Spannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Tiefe in cm	35,3
Breite in cm	88
Höhe in cm	171,2
<b>FARBOPTIONEN</b>	
Farbe	Black

